

BFU

低壓力

Bag housing model / 濾袋機 / バッグハウジング仕様

Features 特長

- Top-Loading type of bag filter housing.
- Lost-wax type in head can be used in various of industry.
- All SUS304 material and depth 3.0t construction, for high temperature application.
- Surface by sandblasting.
- 流體方向採用上注式設計。
- 上蓋採脫蠟鑄造而成，可廣泛使用在各種產業。
- 桶身採用SUS304材質3.0 t 鋼板，最適合連續高溫。
- 表面處理為噴砂。
- トップローディング式バッグフィルタータイプハウジング。
- ヘッドはロストワックスタイプだから多くの産業に使用可能。
- 胴部本体はオールステンレスSUS304材質で、丈夫な3.0 t 鋼板構造で連続高温に最適。
- 表面処理はサンドブラスト仕上げ。



Applications 適用領域

- ◆ Food & Beverage, Food industry process
- ◆ 飲料用水、食品製造設備等過濾工程
- ◆ 飲料水、食品の製造設備等のろ過工程

Type 型式

BFU -A2F

Model (mm) 機種 / バッグ長さ		N-1 IN		N-2 OUT		Shape of caliber 管口形状 / 口径形状	
1	300					4	1 1/2" (40A) Flange 法蘭片 フランジ式
2	675					5	2" (50A) Flange 法蘭片 フランジ式
						6	2 1/2" (65A) Flange 法蘭片 フランジ式

型式編號 MODEL	A m/m	B m/m	C m/m	D m/m	E m/m	F m/m	G m/m	H m/m	K(PCD) m/m	L/min	加侖/分 GPM	重量 WEIGHT	容量 VOLUME
BFU-1	Ø216	385	118	82	302	504	350	Ø171.5	332	333	90	40kg	16L
BFU-2		735				704	730			750	200	48kg	31L

